

ชุดปั๊มสำหรับบ่อนบาดาล AC/DC "AMERI SOLAR PUMP" 2,200W

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ AC150V-260 / DC -80V-420V



AMERI SOLAR PUMP

คุณสมบัติ (Key Features)

- มีหน้าจอแสดงผลสถานะ Input พร้อมกัน 3 จอ Iw AC, Iw DC และรอบการทำงานของปั๊ม
- ควบคุมแบบ MPPT
- มอเตอร์ไร้การแปลงถ่าน ชนิด Brushless Permanent Magnet Double Shielded Motor
- ใบพัดทำจากพอลิเมอร์ทำให้น้ำหนักเบาทนทานการกัดกร่อน
- กล่องควบคุมมีพัดลมระบายความร้อนทำให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สามารถผสมไฟระหว่าง Iw AC และ DC รองรับแรงดัน AC 150V-260V, DC 80V-420V
- ตัดการทำงานเมื่อน้ำในบ่อแห้ง อุณหภูมิเกิน แรงดันเกิน, กระแสเกิน และไฟมาไม่ครบเฟส

Performance Charts

รุ่น THREE PHASE 50HZ	MOTOR POWER 2.2 KW.	ปริมาณน้ำและความสูงที่ส่งได้									
		ลิตร/นาที	0	90	110	145	170	195	215	225	235
4SC15/72-D280/2200	2,200W	ลบม./ชม.	0	5.40	6.60	8.80	10.20	11.70	13.00	13.70	14.00
410Wอนุกรม 2-8 แผ่น		ความสูงที่ส่ง เมตร	72	65	60	50	40	30	20	15	10
ขนาดท่อน้ำออก	2"										

ปั๊ม AC/DC เกรดพรีเมียม ปั๊มน้ำมาตรฐานอเมริกา

- ผสมไฟ กับการไฟฟ้าอัตโนมัติ แผ่นโซลาร์เซลล์ เริ่ม 2 แผ่น ก็ผสมไฟได้
- รองรับแรงดันไฟฟ้า AC ตกถึง 100V
- ระบบ MPPT
- มีรุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ และน้ำมันให้เลือก
- ตัดการทำงานเมื่อน้ำในบ่อแห้ง อุณหภูมิเกิน แรงดันเกิน กระแสเกิน และไฟมาไม่ครบเฟส

ขายปลีก 19,500.00 บาท

ขาย

DATE : 19 มิ.ย. 64

หมายเหตุ

- ยังไม่รวมค่าขนส่ง
- รับประกัน 2 ปี