



รายละเอียดสินค้า : **SPECIFICATION**

2A/ 20A/100A $\pm(2.5\%+5)$

กระแสตรง

2A/20A/100A $\pm(2.5\%+3)$

Volatge ส้ารอง

$\pm 2V / 20V / 200V / 600V (1\% + 3)$

แรงดันไฟฟ้าโดยตรง $\pm(0.7\% + 3)$

ความต้านทาน

200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω $\pm (1\% + 2)$

ความจุ

2NF/20nF/200nF /2 μ F/20 μ F/200 μ F/2mF/20mF $\pm (4\% + 5)$

ฟังก์ชัน

จำนวนหน้าจอ 2000

ช่วงอัตโนมัติ

ขากรรไกร 17 mm เปิด

TRMS

ทดสอบไดโอด

NCV

เก็บข้อมูล

MAX/โหนด MIN

โหนดศูนย์

จอแสดงผล Backlight

ปิดอัตโนมัติ

Buzzerต่อเนื่อง

บ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ

การป้องกันการป้อนข้อมูล

การป้อนข้อมูลความต้านทาน DCV 10 M Ω +

ลักษณะทั่วไป

พลังงาน: 2x1,5V แบตเตอรี่ AAA

น้ำหนัก: 170 g

ขนาด: 175x60x33 mm

จอแอลซีดีขนาด:39x26 mm