



คุณลักษณะ :: ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KEW SNAP 200

- ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT III 300V สามารถวัด 40/400A/AC
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- มีปุ่ม DATA HOLD สำหรับล็อกค่าที่วัดได้ เพื่อสะดวกในการใช้งานในที่แคบ
- LCD แสดงได้สูงสุด 4000 หลัก

การป้องกันใช้งานผิดพลาด

- AC Current Range : 480A AC เป็นเวลา 10 วินาที
- AC Voltage Range : 720V AC เป็นเวลา 10 วินาที
- Resistance Range : 300A AC เป็นเวลา 10 วินาที

คุณสมบัติ :: ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KEW SNAP 200

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์	KEW SNAP 200
แอมป์กระแสสลับ AC A	40A/400A / $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$ (50/60Hz)
โวลต์กระแสสลับ AC V (autoranging)	400V/600V $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$ (50/60Hz)
โวลต์กระแสตรง DC V (autoranging)	400V/600V / $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt$
ค่าความต้านทาน Ω (autoranging)	400 Ω /4k Ω / $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$
ความต่อเนื่องในการใช้งาน Continuity Buzzer	sounds at 50 $\pm 35\Omega$
ขนาดความกว้างปากแคลมป์ Conductor Size	Approx. \varnothing 30 mm
ทนโวลต์สูง Withstand Voltage	3700V AC for 1 minute

คิจิตอลแกล้มป์มิเตอร์	KEW SNAP 200
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard	IEC61010-1, IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 CAT.3 300V Pollution Degree 2, CAT.2 600V
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	184 (L) × 44 (W) × 27 (D) mm
น้ำหนัก Weight	Approx. 250g. (including batteries)
แหล่งจ่ายไฟ Power Source	Two R03 (DC1.5V) Batteries
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Accessories	Test Leads, Instruction Manual, 1.5V R03 × 2