



คุณลักษณะ :: ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KEW SNAP 203

- จอแสดงผลแบบ LCD แสดงผลได้สูงสุด 4199 หลัก
- ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เตือนที่จอแสดงผลด้วยสัญญาณ BATT
- ระบบเตือนเมื่อวัดค่าเกินพิกัด เตือนที่จอแสดงผลด้วยสัญลักษณ์ OL
- ช่วงเวลาตอบสนอง 0°~+40° อุณหภูมิ ใช้งาน 0°-40° ใช้พลังงานต่อเพียง 15mA
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกิน 10 นาที

คุณสมบัติ :: ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KEW SNAP 203

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์	KEW SNAP 203
แอมป์กระแสสลับ AC A	40A/400A autoranging / $\pm 3.0\%rdg$ $\pm 8dgt:50/60Hz(0\sim 40.00A)$ $\pm 3.5\%rdg \pm 6dgt:50/60Hz(15.0\sim 299.9A)$ / $\pm 4.0\%rdg$ $\pm 6dgt:50/60Hz(300.0\sim 400.0A)$
แอมป์กระแสสลับ DC A	40A/400A autoranging / $\pm 3.0\%rdg \pm 8dgt (0\sim 40.00A)$ $\pm 3.5\%rdg \pm 6dgt (15.0\sim 299.9A)$ / $\pm 4.0\%rdg \pm 6dgt$ (300.0~400.0A)
โวลต์กระแสตรง DC V	400V/600V autoranging $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$
ค่าความต้านทาน Ω	400 Ω /4000 Ω $\pm 2\%rdg \pm 5dgt$
ความต่อเนื่องในการใช้งาน Continuity Buzzer	Buzzer sounds at 50 $\pm 35\Omega$
ขนาดความกว้างปากแคลมป์ Conductor Size	Approx. \varnothing 30 mm
ทนโวลต์สูง Withstand Voltage	3700V AC for 1 minute
มาตรฐานความปลอดภัย Safety Standard	IEC61010-1, IEC61010-2-031 IEC61010-2-032 CAT.3 300V Pollution Degree 2 , CAT.2 600V
ขนาดสินค้า Dimensions	184 (L) x 44 (W) x 27 (D) mm

คิิจิตอลแกล้่มปี่มีเตอ์	KEW SNAP 203
น้ำหนัก Weight	Approx. 250g. (including batteries)
แหล่งจ่ายไฟ Power Source	Two R03 (DC1.5V) Batteries
อุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมเครื่อง Accessories	Test Leads , Instruction Manual , 1.5V R03 × 2